OTECH
LEADING IRRIGATION

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

E0111
Indice E

FORMULARIO CARTA DE ASPERSION

Información sobre el estudio

Instalador/distribuidor — Fecha
Cliente — N° dosier

Máquina nueva ☐ Cálculo de la carta de aspersión ☐ Cálculo de la carta de aspersión y suministro de material ☐

Tipo de sistema

Pívot de círculo completo ☐ Rampa de desplazamiento frontal (Carta de aspersión simple) ☐ (longitud del recorrido)

Pívot de círculo parcial ☐ (ángulo °) Rampa de doble boquilla ☐

Datos hidráulicos

Caudal m3/h Presión bar

Presión disponible en la base de la máquina ☐ Presión deseada al final de la máquina ☐

Desnivel positivo m respecto al centro del pívot Desnivel negativo m respecto al centro del pívot

Composición de la máquina

Cantidad	Longitud	Diámetro	Espesor	N° de perforaciones
Voladizo				

Altura bajo el tirante → estándar (3.20m) ☐ elevada (4.00m) ☐ muy elevada (4.75m) ☐ rebajada (2.40m) ☐

Tramo plegable ☐ Posición de la torre Caudal deseado m3/h

Modelos de aspersores

	NELSON							SENNINGER			KOMET	
	ROTATOR R3000				SPINNER S3000	SPRAY D3000	TRASHBUSTER T3000	IMPACT SENNINGER	I-Wob	Xi-Wob Top	KPT	KPT PEAK
	Naranja	Blanco	Verde	Azul								
Boca arriba		☐		☐		☐	☐	☐		☐		☐
Bajante acero galvanizado	☐		☐		☐	☐	☐					
Bajante PVC	☐		☐		☐	☐	☐					
Bajante flexible altura 3 m	☐		☐		☐	☐	☐		☐		☐	
Bajante flexible altura 1.5 m	☐		☐		☐	☐	☐		☐		☐	
Selección de la presión	Indiferente ☐ 10 PSI ☐ 15 PSI ☐ 20 PSI ☐ 30 PSI ☐ 40 PSI ☐ 50 PSI ☐ Ninguno ☐											
Posición del regulador	Arriba (sobre el tubo/antes del codo) ☐ Arriba (después del codo/antes de la bajante) ☐ Abajo (después de la bajante/antes del aspersor) ☐											
Opciones	Montaje estándar ☐ Bajantes sobre los tirantes ☐ Salidas dobles ☐ Sistema huella seca ☐											
Demandas especiales												

Cañón

	End Spray	R55	P85	SR75	SR100	SKIPPER	Twin Max
Sin *booster*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Booster				☐3cv ☐ 4cv ☐ 5cv	☐3cv ☐ 4cv ☐ 5cv	☐3cv ☐ 4cv ☐ 5cv	☐3cv ☐ 4cv ☐ 5cv
Si doble cañón	☐ Funcionamiento simultaneo ☐ Funcionamiento alterno						
Si doble carta de riego	☐Circular ☐ lineal	☐Circular ☐ lineal	☐Circular ☐ lineal	☐Circular ☐ lineal	☐ Circular ☐ lineal	☐Circular ☐ lineal	☐ Circular ☐ lineal

Para doble boquilla, precisar en comentarios si se desea 1 o 2 cañones y su atribución (lineal o circular)

Cadena cinemática

Motor	Reductor	Ruedas	Frecuencia

Comentarios

120 Chemin de la Sablière 64270, Puyoô - France • Tél: +33 5 59 65 12 19 • Fax: +33 5 59 65 20 05 • otech-sa@otech.fr • www.otech.fr
OTECH S.A.S. au capital de 1 920 000 € • 390 530 061 R.C.S. PAU • FR 42 390 530 061 • CODE APE 2830Z