OTECH
LEADING IRRIGATION
A FARMFRONT COMPANY

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

E0111
Indice E

# ФОРМУЛЯР ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

**Референс РАСЧЕТА**

Установщик / Дилер Дата
Клиент N° проекта
Новая установка ☐ Только расчет дождевателей ☐ Расчет дождевателей с поставкой ☐

**Тип дождевальной установки**

Круговая установка полного круга ☐ Фронтальная установка с одинарными дождевателями ☐ (длина маршрута )
Круговая установка секторная ☐ (градус ) Фронтальная установка с двойными дождевателями ☐

**Гидравлические характеристики**

Расход м3/ч Давление бар
Нижнее давление на входе в установку ☐ Давление в конце установки ☐
Положительная разница высот м по отношению к центру круговой установки Отрицательная разница высот м по отношению к центру круговой установки

**Конфигурация установки**

| Количество | Длина | Диаметр | Толщина | К-во выходов под дождеватели |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Консоль** | | | | |

Высота под анкерной тягой → стандартная (3.20м) ☐ высокая (4.00м) ☐ экстра-высокая (4.75м) ☐ низкая (2.40м) ☐
Складывающаяся секция ☐ положение опорной тележки Требуемый расход м3/ч

**Модель дождевателей**

| | NELSON | | | | | | | SENNINGER | | | KOMET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROTATOR R3000 | | | | SPINNER S3000 | SPRAY D3000 | TRASHBUSTER T3000 | IMPACT SENNINGER | I-Wob | Xi-Wob Top | KPT | KPT PEAK |
| | Оранжевый | Белый | Зеленый | Синий | | | | | | | | |
| Верхний монтаж | | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ |
| Стальная оцинкованная трубка | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| ПВХ трубка | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| Гибкий шланг выс. 3 м | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| Гибкий шланг выс. 1,5 м | ☐ | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| Выбор давления | Любой ☐ 10 PSI ☐ 15 PSI ☐ 20 PSI ☐ 30 PSI ☐ 40 PSI ☐ 50 PSI ☐ Нет ☐ | | | | | | | | | | | |
| Монтаж регулятора | Вверху (на трубе / перед угловым соединением) ☐ Вверху (после углового соединения / перед трубкой) ☐ Внизу (после трубки / перед дождевателем) ☐ | | | | | | | | | | | |
| Опции | Стандартный монтаж ☐ Трубки на тягах ☐ Двойные выходы ☐ Система сухих колес ☐ | | | | | | | | | | | |
| Специальный запрос | | | | | | | | | | | | |

**Концевой водомет**

| | End Spray | R55 | P85 | SR75 | SR100 | SKIPPER | Twin Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без бустерного насоса | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Бустерный насос | | | | ☐3cv ☐4cv ☐5cv | ☐3cv ☐4cv ☐5cv | ☐3cv ☐4cv ☐5cv | ☐3cv ☐4cv ☐5cv |
| Если два водомета | ☐ Одновременное функционирование ☐ Поочередное функционирование | | | | | | |
| Если двойные дождеватели | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный | ☐Круговой ☐линейный |

Для двойных дождевателей уточните в комментариях - 1 или 2 концевых водомета и их применение (при линейном или круговом движении)

**Кинематическая цепь**

| Двигатель | Редуктор | Колеса | Частота |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Комментарии**

120 Chemin de la Sablière 64270, Puyoô - France • Tél: +33 5 59 65 12 19 • Fax: +33 5 59 65 20 05 • otech-sa@otech.fr • www.otech.fr
*OTECH S.A.S. au capital de 1 920 000 € • 390 530 061 R.C.S. PAU • FR 42 390 530 061 • CODE APE 2830Z*