CONTRÔLE
TOTAL
DE VOTRE
IRRIGATION

FP0020FR

ARMOIRE DE COMMANDE
POUR PIVOT

OTECH
LEADING IRRIGATION

100% électromécaniques, 100% électroniques ou hybrides, les armoires de commande pour pivot OTECH sont conçues pour répondre aux différents besoins de nos clients.

Fiabilité optimum dans des conditions extrêmes, solutions techniques de pilotagea éppprouvées à travers le monde, faire le choix d'une armoire Otech, c'est l'assurance de la tranquillité et un gage de durabilité.

Chacune de nos armoires est déclinable en trois versions

FIRST

L'essentiel au meilleur prix
La gamme FIRST se concentre sur les solutions de base pour une irrigation de précision pour les budgets les plus serrés.

PREMIUM

Le choix de l'exigence
La gamme PREMIUM permet de faire évoluer l'armoire grâce à des fonctionnalités additionnelles (sous forme de kit à installer par vos soins) en fonction des besoins.

CUSTOM

La quintessence d'OTECH
La gamme CUSTOM propose pour des commandes grands volumes, une collaboration entre l'usine d'OTECH et le bureau d'étude des clients pour une parfaite personnalisation de la solution.

Armoire électromécanique

DIMENSIONS : 600 x 400

Solution la plus économique pour petit pivot ST127 de 1 à 2 travées.Fonction de base pour une irrigation facileArmoire épurée à l'utilisation pratique

Armoire électromécanique

DIMENSIONS : 600 x 400 (FIRST), 700 x 500 (PREMIUM)

Solution intermédiaire la plus simple d'irrigation pour pivot ST127 et ST168 de maximum 10 travées.Fonction de base pour une irrigation facileDifférentes options de télégestion

Armoire électromécanique

DIMENSIONS : 700 x 500 (FIRST), 800 x 600 (PREMIUM)

Solution spécifique de commande pour les pivots SPEEDY RAIN de maximum 16 travées. Interface complète, simple et clair de commande machineReprésentation synoptique des mouvements Différentes options de télégestion.

Nos armoires sont assemblées et testées dans l'état de l'art dans notre usine située à Puyoô en France.

Nous utilisons des matériaux de première qualité afin de garantir une durabilité exemplaire.

Elles sont livrées avec :
câblage numéroté, shéma spécifique, notice technique.

3 FINITIONS

En standard : Indice de protection IP66 et résistance aux impacts IK10

Polyester

Résistance à toutes épreuves
Renforcée en fibres de verre
Couleur grise
2 verrous.

Acier inoxydable

Résistance et durabilité
Finition de surface chromé corps et porte: brossé Scotch-Brite
2 verrous

Acier

Etanchéité et robustesse
Couleur marron et finition de surface en poudre époxy-polyester.
1 verrou avec une double barre de 3 mm

Armoire électronique et électromécanique

DIMENSIONS : 700 x 500 (FIRST), 800 x 600 (PREMIUM)

Solution hybride pour une gestion locale et à distance d'irrigation de parcelle multi secteursModularité de l'armoire en fonction des contraintes terrain avec choix de communication pour la télégestion et du type de capteur pour détermination de la position machine.

Armoire électromécanique

DIMENSIONS : 600 x 400 (FIRST), 700 x 500 (PREMIUM)

Solution la plus simple de télégestion pour pivot ST127, ST168, ST193 et ST245 de maximum 16 travées.Interface complète, claire et simple de commande machineRepresentation synoptique des mouvements
Différentes options de télégestion.

L'irrigation programmée à distance

Programmation hebdomadaire, programmation des temporisations et du type de parcours, des différents secteurs et des zones d'arrêt, programmation des caractéristiques mécaniques et hydrauliques de l'appareil, notifications diverses, ... RAINDRIVE permet une parfaite maîtrise pour une irrigation de précision.

Une application web de contrôle à distance et de localisation

Position GPS de la dernière tour, sens d'avancement de l'appareil, indication de pression, notifications par sms au moindre incident, ... avec RAINLOC, l'irrigation à distance devient aisée

Vers une télégestion intelligente.Le savoir-faire au fil du temps et l'écoute de ses clients a permis au groupe OTECH d'enrichir ses gammes en permettant de transformer des armoires 100% électromécanique en armoires hybrides, grâce à l'ajout de kits dédiés.



	MINI RAIN		ECO RAIN		SUPER RAIN		DOSI-TECH		SPEEDY RAIN		DOUBLE PIVOT	
	FIRST	PREMIUM	FIRST	PREMIUM	FIRST	PREMIUM	FIRST	PREMIUM	FIRST	PREMIUM	FIRST	PREMIUM
FINITION ARMOIRE												
Polyester	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIAMÈTRE MACHINE												
127	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
168	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
193	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
219	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OUTILS TÉLÉGESTION POUR ARMOIRE ÉLECTROMÉCANIQUE												
Raindrive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rainloc	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTION ÉLECTROMÉCANIQUE												
Surpresseur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vanne d'entrée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système ouverture / fermeture progressive pour vanne d'arrêt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temporisation inversion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temporisation départ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversion automatique avec dispositif inversion sur tour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversion automatique avec dispositif inversion à l'unité centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inversion automatique avec dispositif inversion grand angle à l'unité centrale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Double doseur cyclique avant/arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Double doseur cyclique canon ou vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Double doseur cyclique travée repliable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 ou 2 arrêts (canon ou arroseur) avec collecteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 ou 2 arrêts (canon ou arroseur) sans collecteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 ou + arrêts (canon ou arroseur) avec collecteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 ou + arrêts (canon ou arroseur) sans collecteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anticroisement avec/sans collecteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompe et agitateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité groupe électrogène	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parafoudre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordre / présence tension	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande station pompage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interrupteur 3 positions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interrupteur 2 positions	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformateur régulateur tension	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformateur 460vac 115vac	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Redémarrage apres arrêt en ligne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Module indication n° tour et défaut électromécanique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antipatinage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande simple électromécanique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte a faux escamotable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arrêt en ligne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COMPOSANT SPÉCIFIQUE ARMOIRE												
Composant spécifique armoire :	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interrupteur sectionneur différentiel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compteur horaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voyant sécurité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Voltmètre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Synoptique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Inclus de base ● Option premium ● Option compatible ● Non prévu - Option custom ● Impossible

MASTER RAIN

Made in FRANCE

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

OTECH
LEADING IRRIGATION

120 chemin de la sablière
64270 Puyoô - France
-
Tél. : +33 559 651 219
Fax : +33 559 652 005
-
otech-sa@otech.fr
www.otech.fr